



RESOLUTE

SCATTO HIGH BOA®
43459-01L
S3 CI SRC
Veľkosti: 36-48

Hmotnosť: 660 g

Kopyto: 11

Oblasti použitia:

Univerzálne použitie, logistika a ľahký priemysel, komponenty a automotive, ESD pracoviská.

VLASTNOSTI A TECHNICKÉ PARAMETRE

ZVRŠOK

MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm; mikrovláknový semiš so Scratch Bumper 1,8-2,0 mm

PODŠÍVKA

3D Green Air 320 g

PROTIŠMYKOVÁ PODŠÍVKA

DUALMICRO

STIELKA

QRS01 - anatomická, priedušná, vyberateľná

OCHRANNÁ ŠPICA

Fiber Cap SXT - kompozitná so sklenenými vláknami

OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU

KX Antiperforation PS - nekovová vložka

TYP

Členková bezpečnostná obuv

PODOŠVA

PU / PU ESD-PLUS SRC

Dvojzložková PU podošva. Vonkajšia aj medzipodošva obsahujú ESD zmes. Určená do prostredia s citlivou elektronikou. Ľahká, pohodlná a vysoko protišmyková SRC.

DĹŽKA LANKA BOA®

L6 - 110 cm

PROTIŠMYKOVOSŤ - NAMERANÉ HODNOTY

Keramika / SLS	päta 0,40	špička 0,39
Keramika / glycerín (SR)	päta 0,33	špička 0,32

Podľa EN ISO 20345:2011 / skúška SRC

TECHNOLÓGIE

QRS01 - vyberateľná stielka



Anatomická priedušná stielka z odolnej tkaniny s recyklovanou penou s otvorenými bunkami. Tlmí nárazy, znižuje únavu a pomáha odvádzať pot.

Ochranné prvky



RESISTANT TO 3.0 mm fiber cap SXT

Kompozitná špica so sklenenými vláknami odolná nad 200 J. Nekovová vložka proti prepichnutiu odolná nad 1100 N pri 3,0 mm klinci; chráni celú plochu chodidla.

Dynamic HC Control - bočná stabilita

dynamicHC control technology

Ergonomická pevná vnútorná konštrukcia stabilizuje pätu, upravuje oporu chodidla a pomáha kontrolovať bočný pohyb členka. Zlepšuje usadenie nohy v obuvi.

StabilActive - torzná stabilita

STABIL•ACTIVE

Opora z pevného plastu podporuje päťovú kosť, priehlavok a tarzálne kĺby bez zníženia absorpcie energie. Podporuje prirodzený pohyb a stabilitu.

ESD - elektrické vlastnosti



ESD obuv odvádza statickú elektrinu a pomáha chrániť citlivé elektronické zariadenia. V súlade s IEC EN 61340-5-1:2016, IEC EN 61340-4-3:2018 a IEC EN 61340-4-5:2018.

D30® Protected

D30® Protected

Materiál D30® absorbuje a rozptyľuje energiu pri náraze. Prispieva k stabilite, tlmeniu a zníženiu únavy počas používania.